

Dinamómetro de tensión digital

Especificaciones

- Precisión:
0.1% FS de capacidad nominal (hasta 50 toneladas) 0.5% FS de capacidad nominal (50 toneladas y más)
- Carcasa:
NEMA Tipo 4, IP65, acabado anodizado resistente a la corrosión.
- Material:
aluminio de grado aeronáutico 2024 Las capacidades superiores a 100 K tienen gabinetes galvanizados y cuerpos de celda de carga 4340
- Sobrecarga de diseño:
200% seguro / 700% último * (excepto donde se indique)
- Funciones:
encendido / apagado, cero, retención de pico de alta velocidad, puntos de ajuste, total, tara, apagado automático, filtro de movimiento
- Pantalla:
6 dígitos, 1.00 in (25.4 mm) LCD
- Unidades visualizables:
libras, kilogramos, kilonewtons, toneladas, toneladas métricas
- Anunciadores LED:
Función 1, Función 2, Punto de ajuste 1, Punto de ajuste 2
- Anunciadores LCD:
neto, centro de cero, estable, prueba de batería, retención de pico, total
- Potencia:
dos baterías alcalinas C cada una para capacidades de hasta 10,000 lb dos baterías alcalinas D cada una para capacidades de 25,000 lb – 100,000 lb
- Tiempo de funcionamiento: de
150 a 300 horas en uso típico dependiendo de la capacidad de la unidad y la configuración de la batería.
Aproximadamente 25 a 30 horas con el enlace de módem RF opcional instalado.
- Temperatura de funcionamiento:
- 4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C)
- Calibración:
digital
- Filtrado:
OFF, LO, HI seleccionable
- Salida de datos:
serie RS-232
- Garantía:
limitada por dos años

Número de pieza

# Parte	Descripción
139162	MSI-7300 1000 Lb Montaje Final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139163	MSI-7300 2500 lb Ensamblaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.



Las características estándar incluyen:

- Dinamómetro de tensión con pantalla LCD de 6 dígitos y 1,00 pulg. (25,4 mm)
- Dos baterías alcalinas C para capacidades de hasta 10,000 lb (5,000 kg)
- Dos baterías alcalinas D para capacidades de 25,000 lb (12,500 kg) y superiores

Opciones

(PÓNGASE EN CONTACTO PARA CONSULTAR LA SOLICITUD)

- Grilletes superiores e inferiores Crosby®
- Maletín de transporte portátil
- Cable de salida serie
- Control remoto robusto (control para apagado, cero, tara y otras funciones)
- Instalación de módem RF para conectividad a MSI-8000, MSI-8000HD RF, pantalla remota de RF MSI-8004HD (línea de visión de 100 pies) y TransSend
- Configuraciones de gran capacidad (60 a 275 toneladas)
- Alarma audible
- Las comunicaciones Wi-Fi o Bluetooth® están disponibles para aplicaciones especiales. (Póngase en contacto con MSI para consultar la solicitud)

Número de pieza

# Parte	Descripción
139164	MSI-7300 5000 Lb Montaje Final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139165	MSI-7300 10000 Lb Montaje Final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139166	MSI-7300 25000 Lb Ensamblaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139167	MSI-7300 50000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139168	MSI-7300 Ensamblaje Final de 100000 Lb. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
Configuraciones opcionales (para conectividad a MSI-8000 RF Remote Display) F / A	
139441	MSI-7300RF 1000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139442	MSI-7300RF 2500 lb Asamblea final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139443	MSI-7300RF 5000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado anodizado resistente a la corrosión anodizado NEMA 4 / IP65. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139444	MSI-7300RF 10000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado NEMA 4 / IP65 anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139445	MSI-7300RF 25000 Lb Ensamblaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado NEMA 4 / IP65 anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139446	MSI-7300RF 50000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado NEMA 4 / IP65 anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
139447	MSI-7300RF Ensamblaje Final de 100000 Lb. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con módulo RF integrado para la conectividad a la pantalla remota MSI-8000 RF. Acabado NEMA 4 / IP65 anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
159168	Ensamblaje final 120K RF 7300 con MSI 8000 y calibración de 10 puntos 120,000 lb x 50 lb
159169	CONJUNTO final 180K RF 7300 con MSI 8000 y calibración de 10 puntos 180,000 lb x 100 lb
159170	CONJUNTO final 260K RF 7300 con MSI 8000 y calibración de 10 puntos 260,000 lb x 100 lb
159171	CONJUNTO final 380K RF 7300 con MSI 8000 y calibración de 10 puntos 380,000 lb x 200 lb
159172	CONJUNTO final 550K RF 7300 con MSI 8000 y calibración de 10 puntos 550,000 lb x 200 lb
176806	MSI-7300BT 1000 Lb Montaje Final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176807	MSI-7300BT 2500 lb Ensamblaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176808	MSI-7300BT 5000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176809	MSI-7300BT 10000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176810	MSI-7300BT 25000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. como pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176811	MSI-7300BT 50000 Lb Ensamblaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176812	Conjunto MSI-7300BT 100000 Lb FA. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con Bluetooth. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176813	MSI-7300 WIFI 1000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176814	MSI-7300 WIFI 2500 lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176815	MSI-7300 WIFI 5000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176816	MSI-7300 WIFI 10000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176817	MSI-7300 WIFI 25000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176818	MSI-7300 WIFI 50000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176819	MSI-7300 WIFI 100000 Lb Montaje final. Dinamómetro de tensión digital Dyna-Link 2 con WIFI. 4 / IP65 Acabado anodizado resistente a la corrosión. Tiene pantalla LCD de 5 dígitos y anunciadores LED.
176822	MSI-7300 120K BlueTooth con calibración de 10 puntos 120,000 x 50lb
176823	MSI-7300 180K BlueTooth con calibración de 10 puntos 180,000 X 100lb
176824	MSI-7300 260K BlueTooth con calibración de 10 puntos 260,000 X 100lb
176825	MSI-7300 380K BlueTooth con calibración de 10 puntos 380,000 X 200lb
176826	MSI-7300 550K BlueTooth con calibración de 10 puntos 550,000 X 200lb
176827	MSI-7300 120K WIFI con calibración de 10 puntos 120,000 x 50lb
176828	MSI-7300 180K WIFI con calibración de 10 puntos 180,000 X 100lb
176829	MSI-7300 260K WIFI con calibración de 10 puntos 260,000 X 100lb
176830	MSI-7300 380K WIFI con calibración de 10 puntos 380,000 X 200lb
176831	MSI-7300 550K WIFI con calibración de 10 puntos 550,000 X 200lb

Opciones / Accesorios

# Parte	Descripción	# Parte	Descripción
151357	Anclaje de grillete 3.25 toneladas Tipo de perno	145076	Estuche de transporte MSI-7300 para uso con dinamómetros digitales de tensión DynaLink 2 de 25k y 50k
151355	Anclaje de grillete Tipo de perno de 6.5 toneladas	145073	Caja de envío MSI-7300 para uso con dinamómetros digitales de tensión Dyna Link 2 de 100k
141992	Anclaje de grillete Tipo de perno de 17 toneladas	139470	Cable Assy Serie Heavy Duty Dyna-Link 2 MSI-7300
151356	Anclaje de grillete Tipo de perno de 25 toneladas	178004	4in LASERLIGHT2 MSI RF incluye el kit ScaleCore RF y el soporte de montaje inclinable
146336	Anclaje de grillete Tipo de perno de 55 toneladas	178006	6in LASERLIGHT2 MSI RF incluye el kit ScaleCore RF y el soporte de montaje inclinable
151359	Grillete, tipo de perno 180000lb (85 toneladas) Par G-2140	149549	MSI-8000 Cargador de batería 115/230 VAC 50/60 Hz. Enchufe de estilo norteamericano
151360	SHACKLE 120 TON G2140	182223	MSI-8000 Cargador de coche 12VDC encendedor de cigarrillos Cargador de batería. 5VDC 2.4 A
151361	SHACKLE 175 TON G2140	173014	Control remoto resistente MSI para productos con radios XBEE
151358	GRILLETE 250 TONELADAS G2140	150964	CONJUNTO DE CABLES, E / S EN SERIE DCE D9 ENCHUFES 8000
139381	MSI-8000 Pantalla remota RF (Requiere una báscula de grúa MSI o MSI-7300 equipado con un módem RF)	139438	KIT DE OPCIONES ALARMA AUDIBLE DYNA-LINK2 7300
153591	CONJUNTO FINAL PANTALLA REMOTA AC POWER 8000HD	149550	CARGADOR DE BATERÍA DE CONJUNTO FINAL INTL 8000
165313	MSI-7300 Estuche con espuma para usar con 1K-10K MSI-7300 y MSI-8000		

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.