

## Pantalla remota de RF Escala de grúa

### Especificaciones

- Caja:  
NEMA Tipo 4, IP65
- Peso:  
0,98 lb (445 g)
- Teclado:  
Encendido / Apagado, Cero (100%), Tara, Impresión y dos teclas definidas por el usuario para las siguientes funciones: retención de picos, alta resolución, total, vista total, neto / bruto, cambio de unidades
- Pantalla:  
LCD de 1.0 dígitos (26.4 mm) de seis dígitos
- Unidades mostradas:  
libras, kilogramos, toneladas, toneladas métricas, kilonewtons
- Anunciadores:  
estable, COZ, batería baja, pico, neto, kg, kN, lb, M, ton, punto de ajuste, LED de función
- Alimentación:  
batería de iones de litio integral  
Universal 115/230 VCA, cargador de batería de 50/60 Hz (enchufe NA incluido)
- Tiempo de funcionamiento:  
hasta 24 horas de uso continuo (apagado automático de 15 minutos sin uso)
- Temperatura de funcionamiento:  
-4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C)
- Enlace de radio RF:  
2.4 GHz 802.15.4 Se comunica con RF 3460, 4260, 7300, 7000 y 7001
- Rango efectivo de RF:  
típicamente 100 pies o más (33 m)
- Conector:  
conector Turck de cuatro pines para carga y comunicación RS-232
- Garantía:  
garantía limitada de un año

### Número de pieza

# Parte	Descripción
139381	MSI-8000 Pantalla remota RF (Requiere una báscula de grúa MSI o MSI-7300 equipado con un módem RF)

### Opciones / Accesorios

# Parte	Descripción
149550	CARGADOR DE BATERÍA DE CONJUNTO FINAL INTL 8000
151095	KIT DE OPCIONES PANTALLA DE MANO DE ALARMA AUDIBLE 8000
182223	MSI-8000 Cargador de coche 12VDC encendedor de cigarrillos Cargador de batería. 5VDC 2.4 A
149549	MSI-8000 Cargador de batería 115/230 VAC 50/60 Hz. Enchufe de estilo norteamericano
150964	CONJUNTO DE CABLES, E / S EN SERIE DCE D9 ENCHUFES 8000



### Las características estándar incluyen:

Pantalla remota de RF de mano con pantalla LCD de seis dígitos y 1.0 pulgadas (26.4 mm)  
Teclado de membrana para funcionalidad de control remoto  
Teclas de función definibles por el usuario para mayor versatilidad  
Cargador de batería universal de 115/230 VCA, 50/60 Hz (enchufe NA estándar)  
Se comunica con RF MSI-3460 Challenger 3, MSI-4260 Port-A-Weigh, MSI-7300 Dyna-Link 2, MSI-7000 y MSI-7001 TranSend™

### Dimensiones



A	8.00 in (203 mm)	C	3.85 in (98 mm)
B	3.85 in (98 mm)	D	1.37 in (35 mm)