

Indicador de peso / pantalla remota RF

Especificaciones

- Carcasa:
NEMA Tipo 4, aluminio anodizado fresado IP68 con juntas tóricas
- Teclado:
encendido / apagado, cero (100%), tara, impresión y dos teclas definidas por el usuario para las siguientes funciones: retención de picos, alta resolución, total, vista total, neto / bruto, cambio de unidades
- Pantalla: LCD
de 1.0 dígitos (26.4 mm) de seis dígitos
- Unidades mostradas:
libras, kilogramos, toneladas, toneladas métricas, kilonewtons
- Anunciadores:
Estable, COZ, pico, kg, kN, lb, M, ton, consigna, LED de función
- Canales: 1, 2, 3, 4, TTL
- Alimentación:
90-267 VCA, 9-36 VCC, 18-72 VCC, 120-300 VCC
Módulo de alimentación de batería opcional disponible
- Temperatura de funcionamiento:
-4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C)
- Canales remotos de RF:
hasta cuatro sensores remotos, monitoreados individualmente, en pares o sumando todo (solo versión no A / D)
- Contadores de servicio:
solo versión A / D
- Entradas A / D:
dos entradas de celda de carga independientes o sumadoras
- Excitación:
4.8V de corriente limitada y sobretensión protegida
- Filtrado:
Desactivado, Bajo, Hi-1, Hi-2
- Enlace de radio RF:
2.4 GHz 802.15.4
Compatible con todos los productos basados en ScaleCore™, incluidos:
MSI-7300 Dyna-Link 2, MSI-3460 Challenger 3, MSI-4260 Port-A-Weigh, MSI-7000 y MSI-7001
- Rango efectivo de RF:
típicamente 100 pies o más (33 m)
- E / S de datos:
puertos de comunicación RS-232 duales
- Comunicaciones opcionales:
Wi-Fi
Bluetooth®
Serial RF (secuencia única o FHSS)
- Garantía:
limitada por un año



Las características estándar incluyen:



Indicador o pantalla remota de RF con pantalla LCD de seis dígitos y 1.0 pulgadas (26.4 mm)
 Caja de aluminio fresado IP68
 Teclado de membrana para funcionalidad de control remoto
 Teclas de función definibles por el usuario para mayor versatilidad
 Compatible con todos los productos basados en ScaleCore™, incluidos: MSI-7300 Dyna-Link 2, MSI-3460 Challenger 3, MSI-4260 Port-A-Weigh, MSI-7000 y MSI-7001 TranSend™
 Soporte de inclinación giratorio
 Configuración certificada NTEP

Opciones

Hasta 8 salidas de relé configurables
 Comunicaciones wifi
 Comunicaciones Bluetooth®
 802.15.4 RF serie
 FHSS
 Ethernet cableada

Número de pieza

# Parte	Descripción
158425	Final Assy 8000HD Meter RF AC Power
153591	CONJUNTO FINAL PANTALLA REMOTA AC POWER 8000HD
160478	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD NO RF 7-36VDC No aislado
159381	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD SIN RF 18-72VDC Aislado
159380	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD SIN RF 9-36VDC Aislado
160477	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD RF 7-36VDC No aislado
159379	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD RF 18-72VDC Aislado
159378	CONJUNTO FINAL MEDIDOR 8000HD RF 9-36VDC Aislado
160476	DISPLAY REMOTO CONJUNTO FINAL 8000HD 7-36VDC No aislado
159377	DISPLAY REMOTO CONJUNTO FINAL 8000HD 18-72VDC Aislado
159376	DISPLAY REMOTO CONJUNTO FINAL 8000HD 9-36VDC Aislado
154853	CONJUNTO FINAL PANTALLA REMOTA BATERÍA POWER 8000HD
158427	Medidor final 8000HD Medidor de potencia de CA sin RF
158428	Final Assy Medidor 8000HD Bateria sin RF
176968	Final Assy 8000HD Medidor WIFI, 18-72VDC aislado
176967	Medidor final 8000HD Medidor Bluetooth, 18-72VDC aislado
176966	Medidor final 8000HD Medidor WIFI, 9-36VDC aislado
176965	Medidor final 8000HD Medidor Bluetooth, 9-36 VCC aislado
176964	Final Assy 8000HD Meter WIFI, 7-36VDC no aislado
176962	Medidor final 8000HD Medidor Bluetooth, 7-36 V CC no aislado
176960	Final Assy 8000HD Meter WIFI, batería
176957	Medidor final 8000HD Medidor Bluetooth, alimentación de CA
176958	Medidor final 8000HD Medidor WIFI, alimentación de CA
176959	Final Assy 8000HD Medidor Bluetooth, batería
158426	Final Assy 8000HD Medidor Bateria de RF

Opciones / Accesorios

# Parte	Descripción
NotSet	
148624	Conjunto de cable RS232 / 485 CellScale a DB-9, para calibración y configuración de báscula.
158779	Kit opcional Relés de bobina 250VAC / 30VDC 4A o 100VDC 0.4A 8000HD
158780	Kit opcional relés de estado sólido 60Vpk 2.7A
158781	Kit opcional relés de estado sólido 200Vpk 0.9A
149550	CARGADOR DE BATERÍA DE CONJUNTO FINAL INTL 8000
155173	KIT OPCIONAL BASCULANTE 8000HD
149549	MSI-8000 Cargador de batería 115/230 VAC 50/60 Hz. Enchufe de estilo norteamericano
162178	Kit opcional de antena remota 7000/7001 (utiliza antena estándar)
176963	Cable Assy. Com. 3 hilos DTE 9 pines macho
155193	KIT DE OPCIONES ETHERNET 8000HD
Relés	
172490	Kit de opción de relé expandido Relés de enganche de 4 canales y 5 V, 8000HD
172492	Kit de opción de relé expandido 4-Ch 5V momentáneo, 8000HD
172493	Kit de opción de relé expandido 4-Ch 3A 60Vpk AC / DC SSR, 8000HD
172494	Kit de opción de relé expandido 4-Ch 0.9A 200Vpk AC / DC SSR, 8000HD
172495	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 12A 5V Relés momentáneo, 8000HD
172497	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 3A 60Vpk SSR, 8000HD
172498	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 0.9A 200Vpk SSR, 8000HD
172502	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 0.9A 200Vpk SSR Form C, 8000HD
172501	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 3A 60Vpk SSR Form C, 8000HD
172500	Kit de opción de relé expandido 4-Ch 3A 60Vpk SSR Form C, 8000HD
171676	Kit de opción de relé expandido 8-Ch 12A Relés de bloqueo, 8000HD
171203	Kit opcional de alarma sonora 8000HD

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.