

## Báscula Aprueba de Agua

Una báscula verdaderamente resistente al agua y al polvo de acero inoxidable para las superficies exteriores indicador de estado de la batería se proporciona en el frente de la báscula, con celdas de carga a prueba de agua con aplicaciones OIML y certificación ROHS

- Clasificación IP68 a prueba de agua
- Fabricada en acero inoxidable T304 con base de plástico ABS
- Indicación de tensión y alarma de baja tensión
- Pantallas LED delanteras y traseras luminoso rojo
- Parámetros modificables
- Modo de impresión y salida de datos
- Alarma de pesaje y conteo
- Teclado de goma resistente al agua



Modelo	1.5	3	6/ 7.5	15	30
Max. Capacidad (kg)	1.5	3	6/ 7.5	15	30
Min. Capacidad (g)	10	20	40	100	200
Verificación	0.5	1	2	5	10
Intervalo real (g)	0.5/ 0.2/ 0.1/ 0.05	1/ 0.5/ 0.2/ 0.1	2/ 1/ 0.5/ 0.2	5/ 2/ 1/ 0.5	10/ 5/ 2/ 1
Max. Tara (kg)	1.5	3	6/ 7.5	15	30
Exactitud	III				
Temperatura de funcionamiento	- 10°C ~ +40°C				
Fuente de alimentación	Batería de plomo-ácido sellada 6V4Ah (con cargador especial), apagado automático				
Tamaño del plato	18.6 x 22.3 cm				
Calibración	Automática y seguimiento automático de cero				
Transmisión de datos	RS232, RS485 y Bluetooth para elegir Velocidad de transmisión: 9600 Formato de datos de pesaje: 18 bytes en total				