

## Báscula de Conteo

Modelo	Meter S	Meter D
Capacidad	30kg	30kg
Legibilidad	1g	0.5g
Resolución	1: 30000	1: 60000



### Especificaciones:

- Unidades de pesaje: kg, lb, g, oz
- Tiempo de estabilización: 2 segundos típico
- Pantalla: Pantalla de 3 ventanas, 6 dígitos 0.8" LCD, retroiluminada
- Fuente de alimentación: 220-240V AC (110V opcional) 50/60Hz, batería recargable incorporada 6V 4Ah, Led de indicador rojo: cargando, verde: carga completa
- Teclado: 0-9 teclas numéricas (teclas de función combinadas) y 9 teclas de función
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Modos de pesaje: Revisión de peso, Conteo de piezas, Acumulación de memoria, Chequeo de cantidad
- Rango cero: 0 mV ~ 8 mV
- Interfaz: RS-232
- Material: Carcasa de ABS y bandeja de acero inoxidable (230x290mm). El modelo Meter D cuenta con un canal extra para conectar plataformas remotas con 1 o 4 celdas de 350 Ohms y capacidades de 50 a 10,000 Kg o más.
- Otra función: Reloj en tiempo real y conversión de unidades (kg, lb, oz, g)

### Opcional:

Conectarse a la impresora matricial / térmica / de etiquetas, conectar a pantalla externa o PC.