

Para soluciones de pesaje complejas

- Fabricado en plástico de alta resistencia
- Teclado de membrana
- Filtro digital Programable
- Kg, lb, oz y g seleccionables
- Protección IP65
- Peso aproximado 1.86kg
- Adaptador de corriente
- Reloj y fecha

Especificaciones

- Monitor: Pantalla LCD 6 digitos retroiluminado al detectar movimiento de la plataforma para ahorro de batería
- Funciones: Conteo de piezas, control de peso, pre-tara, etc.
- Fuente de alimentación: 220-240V AC 50/60Hz
Batería recargable incorporada 6V 4AH con duración aproximada de 40 horas
- Teclado: 0-9 teclas numéricas, tara, cero
- Resolución externa: 1/40000



- Celdas de carga: Voltaje de accionamiento 5V/max 150 mA
Soporta de 1 a 8 celdas de carga de 350 ohms con un voltaje de 5V–150mA
- Tiempo de estabilidad: 1 segundo
- Temperatura de funcionamiento: 0° - 50°C
- Conexión: Doble salida interface RS232 velocidad de transmisión de datos configurable, sin paridad (salida de datos para la impresión del peso)
- Dimensiones del indicador: 235mmX95mmX136mm

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.