



TSC
The Smarter Choice.

TTP-244CE

Impresora por Transferencia Térmica de Código de Barras para Escritorio



La imagen es una representación del producto real.

Accesorios

- Cable de Corriente
- Cable USB
- Fuente universal de poder conmutada externa
- Guía de Inicio Rápido
- CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows

Código de Barras

- Código de Barra 1D
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11
- Código de Barras 2D
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

Fuentes Internas

- 8 Fuentes Bitmap alfa-numéricas
- Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada

Características

Tamaño perfecto – diseñada para ahorrar espacio
Veloz Procesador de 200 MHz
Memoria Flash estándar de 4 MB Flash y 8 MB de SDRAM
Lector de tarjetas SD para expansión de memoria, hasta 4 GB (versión avanzada)
Diseño de alta calidad tipo concha de doble pared
Fácil colocación de cinta y etiquetas.
Durabilidad y fiabilidad
Puerto USB 2.0, serial, paralelo y Ethernet son estándar (versión avanzada)
Poderoso firmware: TSPL-EZ™, manejo de archivos, programación en BASIC, programación para aplicaciones independientes
2 años de garantía limitada

Aplicaciones

Punto de Venta
Marcación de Productos
Impresión de Recibos y Cupones
Etiquetado de Cumplimiento
Control de Activos
Manejo de Documentos
Recepción y Despacho
Control de Inventarios
Etiquetado de Muestras
Seguimiento de Pacientes

Garantía Limitada

- Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero
- Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero
- Impresora: 2 años

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.

VENTAS1@BASCULASMARTINEZ.COM

(52) 427 274 57 69

Síguenos [bimsa.sjr](#)



www.basculasmartinez.com



Impresora por Transferencia Térmica de Código de Barras para Escritorio

MODELO	TTP-244CE (BASICA)	TTP-244CE (AVANZADA)
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)	
Método de Impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa	
Velocidad Max. de Impresión	102 mm (4")/segundo	
Ancho Max. de Impresión	108 mm (4.25")	
Longitud Max. de Impresión	2,286 mm (90")	
Carcasa	Plástico Doble-Pared	
Dimensiones Físicas	202 mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) 7.95" (W) x 6.81" (H) x 10.16" (D)	
Peso	2.3 kg (5.07 lbs)	
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5") OD	
Cinta	110 m long, max. OD 40 mm, núcleo de 0.5" (recubrimiento de tinta externo)	
Ancho de Cinta	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")	
Procesador	CPU RISC de 32-bits	
Memoria	Memoria Flash de 4 MB SDRAM de 8 MB	Memoria Flash de 4 MB SDRAM de 8 MB Lector de memoria SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Puertos	USB 2.0	USB 2.0 RS-232 Paralelo Centronics Ethernet 10/100 Mbps. Interno Bluetooth (opción de usuario)
Alimentación	Fuente universal de poder conmutada externa • Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Salida: DC 24V, 2.5A, 60W	
Botones de Operación	1 interruptor de encendido, 1 botón de Avance y 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo)	
Sensores	Sensor de intervalo transmisor Sensor reflectivo de marca negra (posición ajustable) Sensor de Cabezal Abierto Sensor de Fin de Cinta	
Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados	
Lenguajes de Impresora	TSPL-EZ™ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II)	
Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelado, tag y plegadiza (rebobinado hacia afuera)	
Ancho de Etiqueta	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")	
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 38.1mm (1" ~ 1.5")	
Longitud de Etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% no-condensado Almacenamiento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% no-condensado	
Regulación de Seguridad	FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Medio Ambiente	Cumple con RoHS, WEEE	
Opción de Fabrica	N/A	
Opciones Distribuidor	N/A	Cortador de Guillotina (corte parcial o completo) Modulo de exfoliación (Peel-off)
Opciones de Usuario	Colgador de soporte externo con guía para rollos de etiquetas de 3" de diámetro exterior	Colgador de soporte externo con guía para rollos de etiquetas de 3" de diámetro exterior Modulo Bluetooth (Puerto serial)

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.

